

Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems voor een scheurvrij resultaat

Bij gipsplaatwanden geeft een **papiere voegband** een betere afwerking dan een gaasband.
 Bij te bepleisteren wanden geeft een **gaas** een betere afwerking dan een papierband.
 Men adviseert steeds **voorstrijkmiddel** op het aluminium profiel aan het brengen (zie gedeelte met blauwe pijl) om een betere afwerking te bekomen.



Gipsplaatwanden		
www.gyproc.be	Vlakkwandige kant Xinnix frame	Binnenkant Xinnix frame Bij het uitwerken van de muurdikte
Voorstrijkmiddel* 	Met borsteltje op het aluminium profiel aanbrengen en laten drogen bij : <ul style="list-style-type: none"> X40/X45 : duwend/trekkend X2 : duwend 	Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.
JointFiller Vario* 	Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.	Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.
P50 papierband* 	P50 in Vario duwen, lucht eronder uit drukken met plamuurmes en de rest van het materiaal op de band strijken.	Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.
JointFiller Vario* 	Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt : <ul style="list-style-type: none"> X2 duwend Niet uitzagen van de scharnieren in de gyproc bij alle systemen Na minimaal 4u droging eerste laag Vario, Tweede laag Vario aanbrengen wegens te grote krimp in de opening.	Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.
ProMix Premium* 	1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. JointFiller Vario moet namelijk volledig droog zijn.	

*Gelijkaardige producten van andere merken kunnen ook toegepast worden

Bepleistering		
	Vlakkwandige kant Xinnix frame	Binnenkant Xinnix frame Bij het uitwerken van de muurdikte
Gebruik onderstaande materie indien pleisterwerk dik dient aangebracht te worden. Veeleer nieuwbouw.		
Gitex Gaasvormig glasvezelweefsel* 	Gaas bevestigen over de overgang van verschillende materialen (profiel – wand).	
Goldband* 	Goldband aanbrengen volgens de regels van de kunst. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.	
Gebruik onderstaande materie indien pleisterwerk fijn dient aangebracht te worden. Veeleer renovatie.		
Gitex Gaasvormig glasvezelweefsel* 	Gaas bevestigen over de overgang van verschillende materialen (profiel – wand).	
Fix & Finish* 	Fix & Finish aanbrengen volgens de regels van de kunst. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.	

*Gelijkaardige producten van andere merken kunnen ook toegepast worden